

ECONEX®

Econex® ACI-CLEANER

- 녹 제거제 -

I. 개요

ECONEX® ACI-CLEANER는 금속 표면에 남아있는 녹이나 찌꺼기, 산화물 등을 제거하고 금속표면을 내부식성이 강한 부동태 피막으로 변환시켜 철재류의 내구성을 크게 향상시킵니다.

II. 제품 특성

- 금속 표면을 내부식성이 강한 부동태 피막으로 변환시켜 내구성을 크게 높여줍니다.
- 수용성이라 인화성이 없으므로 안전하게 사용할 수 있습니다.
- 용접작업 등에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

III. 용도

- 작업과정에서 녹, 찌꺼기 등이 발생한 철재류
- 건설용 강판 및 철근 봉강류
- 도포 전 모래분사(sand-blast)한 금속류에 남아있는 산화물의 제거 및 표면처리

IV. 물성

- 성상 : 무색 투명한 액체
- 비중 (20°C) : 1.20±0.05
- pH (20°C) : 1.0±1.0
- 빙점 : -5°C

V. 사용량

- 0.1ℓ/m² (부식정도에 따라 사용량이 증감될 수 있습니다.)

VI. 사용방법

분사하거나 브러쉬를 사용하여 도포합니다.


- 부식이 심하지 않은 경우, 표면에 도포하여 10분이 경과한 후,
- 모래분사(sand-blast)한 경우, 표면에 반응이 일어날 때까지 30분~1시간 정도 방치한 후,
- 부식이 심한 경우, 약 1~2시간 정도 방치한 후 물로 세척하여 깨끗하게 닦아냅니다.

VII. 포장

- Bulk • 19ℓ/P.E.can • 240Kg/drum

VIII. 주의사항

- 동결되었을 경우, 충분히 용해시킨 다음 사용하십시오.
- 피부에 닿거나 눈에 들어가지 않도록 하십시오.



이건실업주식회사